



Piscines Publiques
Piscines Privées



A partir de
- 5° degrés



Jusqu'à
180 m³



- ▶ Commande numérique à affichage écran led
- ▶ Pied dégivrant avec fonction accélérée
- ▶ Echangeur thermique Titane pur (grade 1)
- ▶ Système de ventilation non focalisé
- ▶ Coque ABS ultra résistante traitée anti-UV
- ▶ Carte électronique plug and play
- ▶ Evaporateur plaqué or, hydrophobique et poinçonné
- ▶ Compresseur rotatif **SANYO** ou **Copeland**
brand/products



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Unités	BALI 3	BALI 5	BALI 7	BALI 10	BALI 13	BALI 15	BALI 17
Volume bassin	m3	30	45	70	90	130	150	200
Puissance de chauffe à 24 °c	Kw	6.1	8.3	12.1	16.7	22.5	26.3	32
C.O.P à 15°c		5.3	5.2	5.2	5.5	5.3	5.4	5.7
Consommation à 15°c	Kw	0.97	1.38	2	2.65	3.5	4.46	4.9
Puissance de chauffe à 15°	Kw	5.2	7.3	10.4	14.6	18.7	24.1	28.1
Ampérage	A	4.9	6.57	10.72	14.31	18.01	7.4	7.88
Alimentation électrique	V/Phase/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	-	-
Alimentation électrique triphasé	V/Phase/Hz	-	-	-	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Débit d'eau minimum	m3/h	4	5	7	10	12	12	15
Pression d'eau	KPa	10	10	12	14	16	16	16
Diamètre connexion hydraulique	mm	50	50	50	50	50	50	50
Dégivrage actif		Inversion cycle de gaz et technologie à accélérateur de dégivrage						
Type de compresseur et marque		rotatif/Sanyo	rotatif/Sanyo	rotatif/Sanyo	Scroll Copeland	Scroll Copeland	Scroll Copeland	Scroll Copeland
Type d'échangeur thermique		Vase PVC moulé en TITANE PUR traité à coeur						
Puissance ventilation	Watt	80	80	100	110	110	110	220
Vitesse de rotation ventilateur	Trs/min	890	890	890	850	850	850	850
Direction sortie d'air		Horizontale						
Pression sonore à 5 m	dB	38	38	41	45	46	46	49
Pression sonore à 10m	dB	32	32	34	37	40	40	42
Vanne 4 voies		Capillarité améliorée (dernière génération)						
Dimensions brutes	mm	875/328/545	1060/380/605	1140/400/645	1150/450/735	1150/475/990	1150/475/990	1150/475/990
Dimensions nettes	mm	808/306/514	968/360/584	1014/373/624	1108/416/711	1078/446/958	1108/446/958	1108/446/958
Poids net/brut	Kg	35/39	48/54	60/67	92/103	101/116	100/116	120/146

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

